



## MICRO1500Series COMPONENTS LIST

| 型名           | 仕様  |
|--------------|---|
| ●ベースフレーム     |   |
| RB-1500      | 1500シリーズ共通フレーム  |
| ●ノーマルシャフト    |   |
| S-1500       | 9mm径  |
| ●ノーマルターンテーブル |   |
| RT-2000A     | アルミ2.8kg,<br>慣性モーメント900g-cm <sup>2</sup>                |
| RT-2000G     | 砲金9.0kg,<br>慣性モーメント1,300g-cm <sup>2</sup>               |
| ●高剛性ターンテーブル  |   |
| MK-91V kit   | アルミ2.9kg, 専用シャフト、ポンプユニット付属                              |
| MK-91VG kit  | 砲金9.0kg, 専用シャフト、ポンプユニット付属                               |
| ●デッドウェイト     |   |
| RW-1500      | 鉄製8kg   |
| ●モーターユニット    |   |
| RY-1500A     | 4極シンクロナス  |
| RY-1500D     | DCサーボ、微調整可能   |
| ●モーターユニットベース |   |
| RS-1500      | 鉄製6.6kg   |
| ●リジッドギール     |   |
| R-15         | 全鋼製200  |
| ●アームマウント     |   |
| AX-6G        | マイクログラフMAX-237用   |
| AX-4G        | SME1012(R)用<br>他にAX-10~50までが用意され、<br>市販のほとんどのアームに対応できる。 |
| ●駆動方式        |   |
| SF-3         | SFベルト(他にリモートドライブ用がある)                                   |
| K-5          | ケブラー系(他に10m, 15m巻きがある)                                  |
| ●ハンドベース      |   |
| HB-15        | 手のせき  |
| ●オーディオベース    |   |
| BA-50        | 外形寸法 550W×400D×80H                                      |
| BA-100       | 外形寸法 810W×540D×80H<br>いずれもエアークラップ、水準器が<br>付属            |